

使用材料

名 称		数量	単位
主燃炉側壁（2号炉）			
1	N煉瓦 並 乾燥品	26	枚
2	N煉瓦 右 乾燥品	1	枚
3	N煉瓦 左 乾燥品	1	枚
4	耐火煉瓦 SK34 並	60	枚
5	セラファーX	80	枚
6	パーマタイト SH 25kg	50	kg
7	モジュールセメント 20kg/缶	2	缶
主燃側壁、再燃バーナー周り・側壁・前絞・天井（4号炉）			
8	N煉瓦 並 乾燥品	26	枚
9	N煉瓦 右 乾燥品	1	枚
10	N煉瓦 左 乾燥品	1	枚
11	耐火煉瓦 SK34 並	220	枚
12	セラファーX	130	枚
13	パーマタイト SH 25kg	50	kg
14	モジュールセメント 20kg/缶	2	缶
15	耐火煉瓦 SK34 Y-1	30	枚
	耐火煉瓦 SK34 Y-2	10	枚
	耐火煉瓦 SK35 並	30	枚
	耐火煉瓦 SK35 Y-1	25	枚
	耐火煉瓦 SK35 Y-2	35	枚
	耐火煉瓦 SK35 Y-3	20	枚
	バーナタイルTPL-5 (MS)	1	組
	キャストブルCC-16C 25kg	250	kg
	耐火煉瓦 SK #34G改 CMヨウ	10	枚
	軽量キャストブルLW-14 25kg	150	kg
	耐火モルタル SK #34 25kg	75	kg
	断熱煉瓦 B-1 並	15	枚
	断熱煉瓦 B-1 Y-1	30	枚
	断熱煉瓦 B-1 Y-2	15	枚
	断熱モルタルASDN-10 25kg	25	kg